



PROMO

Cartucce per fabbricatori di ghiaccio
Cartridges for icemakers



6101040

+2



6101044

=



6101040

**OMAGGIO
FREE**

CARTUCCIA I2000² 34050LT
CARTRIDGE I2000² 34050LT



6101040

+2



6101146

=



6101040

**OMAGGIO
FREE**

FILTRO EVERPURE NO CARBON 56000LT 4SI
EVERPURE FILTER CARTRIDGE NO CARBON 56000LT 4SI

Speciale promozione sul kit prima installazione cartucce per produttore di ghiaccio. Per ogni acquisto di una testata e 2 cartucce I2000² o 4SI (anche miste) una testata è in omaggio.

Special offer for first installation kit for cartridges for icemakers. Every purchase for a head and 2 cartridges I2000² or 4SI (even mixed) we will give you 1 head free.



Cartucce per fabbricatori di ghiaccio Cartridges for icemakers



6101146

Capacità 56000LT
Capacity 56000LT
Altezza 370mm
Height 370mm



6101044

Capacità 34050LT
Capacity 34050LT
Altezza 490mm
Height 490mm

EVERPURE® 4SI FILTER CARTRIDGE

La cartuccia Everpure 4SI permette la riduzione del calcare nelle lavastoviglie/lavabicchieri (vivamente consigliata se non presente l'installazione del dosatore detersivo elettrico). Non contiene carbone, permette una filtrazione di particelle piccole fino a 1/2 micron. Permette il passaggio nell'acqua di cloro e clorammine in modo da ridurre la melma e la proliferazione batterica.

Ha una capacità di 56700 lt.

The Everpure 4SI is a cartridge used for limestone reduction in washing machines (preferably with detergent dosing pump installed). The 4SI does not include carbon and allows the chlorine to pass through which can help to reduce slime and bacteria growth.

Rated Capacity: 15,000 gallons (56,700 L) of particulate and scale reduction.

EVERPURE® i2000² FILTER CARTRIDGE

Il filtro Everpure i2000² è una cartuccia filtrante che permette di ottenere un'acqua di qualità superiore. Dotato dell'esclusivo materiale di filtrazione MicroPure II inibisce efficacemente la crescita dei batteri all'interno del filtro. Grazie all'esclusiva filtrazione pre-coat il filtro è in grado di offrire un'eccellente riduzione del sapore e dell'odore di cloro e di effettuare un'ottima microfiltrazione di sporizia e particelle fino alle dimensioni di 0.5 micron tramite mezzi meccanici.

La cartuccia è certificata in base agli standard NSF/ANSI 53 per la riduzione di parassiti quali Cryptosporidium e Giarda tramite mezzi meccanici.

Ha una capacità di 34050 lt.

The Everpure i2000² filter is a filter cartridge that allows you to obtain superior quality water. Equipped with the unique MicroPure II filtration material, it effectively inhibits the growth of bacteria inside the filter. Thanks to the exclusive pre-coat filtration, the filter is able to offer an excellent reduction of chlorine taste and odor and to carry out an excellent microfiltration of dirt and particles up to the size of 0.5 microns by mechanical means.

The cartridge is certified to NSF/ANSI 53 standards for the reduction of pests such as Cryptosporidium and Giarda by mechanical means.

It has a capacity of 34050 lt.

Materiale filtrante Micro-Pure II densità filtrante 0,5 micron, riduce le fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporizia, la ruggine, il materiale in sospensione non visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfato.

Ideale per i fabbricatori del ghiaccio.
* Migliora il gusto delle bevande e del ghiaccio.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi., i filetti delle testate sono 3/8" F

Caratteristiche:

- * Riduzione di cloro
- * Riduzione di calcare
- * Batteriostatico
- * Riduzione di cisti
- * Riduzione di particolato in sospensione

- **Tecnologia:** Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure II
- **Densità filtrante:** 0,5 micron
- **Attivazione:** è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
- **Cambio cartucce:** Quando sono stati raggiunti i litri massimi indicati, quando il flusso d'acqua arriva troppo lento (precipita sotto i 0,7bar/10psi), **almeno annualmente**

Proprietary Micro-Pure® II filtration media effectively inhibits the growth of bacteria on the filter media that can decrease product life

Exclusive precoat filtration provides superior chlorine taste and odor reduction and micro-filters dirt and particles as small as 0.5 micron in size by mechanical means

NSF/ANSI Standard 53 certified to reduce cysts such as *Cryptosporidium* and *Giardia* by mechanical means

Reduces water-related ice machine problems caused by scale buildup from dirt and dissolved minerals

Reduces chlorine taste and odor and other offensive contaminants

Self-contained scale inhibitor feed keeps ice machines functioning at full capacity

Reduces maintenance and service costs by reducing scale and clogging of distribution lines, evaporator plate and pump

Sanitary cartridge replacement is simple, quick and clean. Internal filter parts are never exposed to handling or contamination

Never use saddle valve for connection

Do not connect system to water-cooled condenser

Install vertically with cartridges hanging down for easy cartridge replacement

Flush cartridges by running water through system for five (5) minutes at full flow

Change cartridges on a regular six (6) month preventative maintenance programs

Change cartridges when capacity is reached or when flow becomes too slow .